

ROKU® System AWM II KS

Brandschutzmanschette als Abschottung für einzelne oder gebündelte Elektroinstallationsrohre



Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



ROKU® AWM II

Brandschutzmanschette

- 32 mm – Art.-Nr. 0705000320
- 40 mm – Art.-Nr. 0705000400
- 50 mm – Art.-Nr. 0705000500
- 63 mm – Art.-Nr. 0705000630
- 75 mm – Art.-Nr. 0705000750
- 90 mm – Art.-Nr. 0705000900
- 110 mm – Art.-Nr. 0705001100
- 125 mm – Art.-Nr. 0705001250



PYRO-SAFE® GFM

Brandschutzmörtel

Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167030



ROKU® AC

Brandschutzkitt

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01149002

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-11/0372	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen			max. Durchmesser*
	EIR	Einzel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0